

AJUSTEMENT DES SENSIBILITES SUR MOTEUR ONE-PG



Avant de commencer vérifier que la porte soit bien équilibrée et que celle-ci fonctionne bien en manuel sans point dur (*une porte bien équilibrée doit en manuel, une fois lâchée à 80cm du sol, se stabiliser voire descendre légèrement*)

Le moteur ONE-PG possède 3 réglages de sensibilités A,C et E, réglés par défaut à 30%

Si votre porte ne s'ouvre pas totalement et s'arrête en cours d'ouverture il faut modifier les sensibilités A, C et E du moteur à 60%.

Ajuster les sensibilités « A » « C » et « E »

	Action	Affichage LCD
Paramètre A	Accéder au menu en appuyant 5sec sur SET	« I »
	Appuyer 9x sur UP jusqu'au paramètre « A »	« A »
	Appuyer 1x sur SET	« A30 »
	Appuyer 3x sur UP pour augmenter à 60%	« A60 »
	Valider en appuyant 1x sur SET	« A »
Paramètre C	Appuyer 1x sur UP jusqu'au paramètre « C »	« C »
	Appuyer 1x sur SET	« C3 »
	Appuyer 3x sur UP pour augmenter à 60%	« C6 »
	Valider en appuyant 1x sur SET	« C »
Paramètre E	Appuyer 1x sur UP jusqu'au paramètre « E »	« E »
	Appuyer 1x sur SET	« E3 »
	Appuyer 3x sur UP pour augmenter à 60%	« E6 »
	Valider en appuyant 1x sur « SET »	« E »

Refaire un apprentissage avec les nouveaux paramètres

	Action	Affichage LCD
Apprentissage course	Appuyer 5sec sur SET + RF	« LE »
	Appuyer 1x sur SET	« AL »
	Le moteur fait plusieurs cycles	
	Le cycle est validé	« 50 »